



Kunststofferzeugnisse  
GmbH Wilthen



DIN EN ISO 9001:2000; ISO TS 16949:2002  
Zertifikat: 12 100 17163  
12 111 17163

# Qualitätszertifikat

Quality certificate

Nr.: 0512-005GKD

für den Artikel: **Gipskartondübel, Kunststoff - GKD**  
for the article: **Plasterboard plug, plastic – GKD**

Verwendungszweck: Befestigung von Gegenständen in Gipskartonplatten, eingeschränkt für Vollgipsplatten und Porenbeton.

Intended purpose: Fixing of objects in plasterboards, limited suitability for gypsum plates and gas concrete.

	Auszugswerte / extract values [kN]
	GKD
Ø Schraube Ø screw	4
Ø Bohrer Ø drill bit	Setzwerkzeug / setting tool
Gipskarton 9,5 mm plasterboard	0,46
Gipskarton 12,5 mm plasterboard	0,57
Gipskarton 2x12,5 mm plasterboard	0,75

Die angegebenen Auszugskräfte (Bruchkräfte) sind mittelbare Versagenslasten aus den durchgeführten Qualitätsprüfungen im werksinternen Prüflabor mit einer voll gewährleisteten Tragfähigkeit des aufgeführten Verankerungsgrundes. Sie sind das Ergebnis repräsentativer Proben, die der laufenden Fertigung entnommen und nach einem definiertem Plan geprüft wurden. Ein entsprechender Sicherheitsbeiwert ist zu beachten (Empfehlung 5-fach).

Die oben genannten Werte haben nicht die Bedeutung einer rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften im aufgeführten Verankerungsgrund.

The stated extract forces (break forces) are indirect failure loads from the carried out quality inspections in the workinternal test lab with a fully guaranteed load-carrying capacity of the performed anchorage reason. They are the result of representative tests which were taken from the running manufacturing and were checked after a defined plan. A suitable safety factor is to be followed (recommendation 5-fold).

The abovementioned values do not have the meaning of a juridical assurance of certain qualities in the performed anchorage reason.

Wilthen, den 14.12.2005

Qualitätssicherung / Labor  
Quality assurance / lab